

Spray Disk Top эмаль для дисков аэрозоль

RX E-02



Однокомпонентная эмаль в аэрозольной упаковке предназначена для окраски колёсных дисков. Для дополнительной защиты рекомендуется перекрывать эмаль лаком.

Цвет: серебристый.

Фасовка: 520 мл.

One component topcoat in aerosol is intended for painting of wheel rims. Topcoat is recommended to overcoat with clear for extra protection.

Colour: silver.

Pre-packing: 520 ml.



5'

x 2-3

5'

15'-20'/20°C

Основания/ Substrates

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Черная сталь. оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВСТРЯХНУТЬ!

Old paint coating – degrease, dry sand with P400, degrease again

Steel. galvanized steel – degrease, mat with an abrasive Scotch-Brite grey, degrease again

SHAKE BEFORE USE!

| | |
|--|----------------------------------|
| Дистанция, см/ Distance, cm | 20-25 |
| Число слоёв/ Number of layers | 2-3 |
| Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ | 30-40 |
| Температура/ Temperature, °C | +15 - +30 |
| Относит. влажность воздуха/ Relative air moisture, % | ≠75 |
| Сушка/ Drying times | |
| Воздушная сушка при +20°C, мин/ Air drying at +20°C, min | 15-20 |
| Последующие покрытия/ Coatability | Акриловые лаки Acrylic clears |
| Срок годности, месяцев/ Shelf life, months | 18 |