



TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30

Моторное масло

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НИЗКАЯ ЗОЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

✓ ACEA C2 LEVEL

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ*

- ✓ Отвечает требованиям KIA и HYUNDAI для масел послепродажной заливки
- ✓ Формула строго идентична моторному маслу, используемому для «первой» заливки на заводах HYUNDAI и KIA MOTORS в Европе и Южной Корее

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 наиболее часто используется в качестве масла первой заливки HYUNDAI и KIA MOTORS для дизельных автомобилей на их заводах в Европе и Южной Корее.

Данный продукт, разработанный по синтетической технологии, обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа и образования отложений. Подходит для всевозможных условий эксплуатации транспортных средств, от нормальных до жестких («от двери до двери», спортивное вождение, частые пуски, движение по городу и автомагистралям и др.)

TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 особенно подходит для дизельных двигателей, причем даже самых современных, включая дизельные двигатели с сажевыми фильтрами. Благодаря малозольной формуле (низкое содержание серы, фосфора и металлсодержащих компонентов) масло обеспечивает долгое и правильное функционирование систем доочистки выхлопных газов, чувствительных к смазочным материалам и дорогих в обслуживании.

Область применения данного масла очень широка, что делает TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 значимым продуктом для послепродажной заливки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Снижение вредного воздействия на окружающую среду:** проявляется в экономии топлива. Данное моторное масло отвечает всем требованиям экологических стандартов KIA и HYUNDAI.
- **Защита систем доочистки выхлопных газов:** оптимизирует работу сажевых фильтров, защищая их от забивания сажей и образования отложений. Тем самым способствует снижению выбросов NO_x, HC и CO.
- **Защита двигателя и чистота:** данное масло предлагает наилучшую из всех возможных в своей категории защиту против изнашивания и образования отложений с момента пуска двигателя.
- **Интервалы замены:** TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 сохраняет свои свойства в соответствии с сервисными планами, рекомендованными PEUGEOT и CITROEN.

www.lubrificants.total.fr

* TOTAL рекомендует следовать рекомендациям производителей при обслуживании автомобиля. Действовать согласно инструкции по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	853
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	55,4
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	10,3
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	178
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42
Температура вспышки	°C	ASTM D92	220

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30

Последнее обновление: 02/2014



При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.fr.