



## Жидкость для автоматических трансмиссий.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические и полуавтоматические коробки передач и гидротрансформаторы легковых автомобилей, самоходных рабочих машин и промышленного транспорта в тех случаях, когда производитель рекомендует применение жидкости GM DEXRON® - IID. Не применять, если требуется жидкость типа FORD M2C-33F или G.
- Механические коробки передач, если требуется жидкость ATF. Гидростатические трансмиссии.
- Рулевые механизмы с усилителем. Гидравлические системы, если требуется жидкость типа GM DEXRON® - IID.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- BMW group 23 - 3.0 and 24 - 3.0
- FORD MERCON
- DEXRON-IID
- MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D)
- MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D)
- MB-Approval 236.6
- VOITH N 55.6335
- PSA PEUGEOT CITROËN S71 2102
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале.
- Очень низкая температура застывания.
- Высокая термическая стабильность, обеспечивающая стабильность других свойств во всем интервале рабочих температур.
- Высокая стойкость к окислению за счет добавления противоокислительных и моющих присадок, которые создают устойчивую суспензию из образующихся продуктов износа и окисления, так как при окислении образуются малорастворимые осадки, способные засорять очень чувствительные поверхности трения сцепления и тормозов.
- Фрикционные свойства, отвечающие требованиям GENERAL MOTORS Hydramatic.
- Вязкостные характеристики приведены в соответствии с требованиями MB-Approval 236.6.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>TOTAL FLUIDE ATX</b>	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	873
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	40
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	8,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	182
Температура вспышки	ASTM D92	°C	190
Температура застывания	ASTM D97	°C	-43

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**FLUIDE ATX**  
Обновление:  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.