

# ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



## FÜLLER 100

### АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Грунт на базе акриловых смол с уменьшенным содержанием летучих веществ. Благодаря высокой вязкости распыления можно наносить очень толстые слои, прекрасно заполняющие даже довольно большие царапины и неровности основания. Грунт можно наносить также в грунтуемом варианте, удовлетворяя тем самым рекомендации Директивы ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г об ограничении выброса летучих органических веществ (VOC). Может растворяться как грунт под водорастворимые базовые лаки. Имеет очень хорошую адгезию к разного рода основаниям. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменные работы, судостроение.

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
99312	400	12
99313	800	6
отвердитель 99510	80	12
отвердитель 99511	160	6



Пропорции:  
5+1+10%  
5+1+20%



DIN 4/20°C  
45 + 60 сек.  
26 + 34 сек.



45 мин. / 20°C



2X, 3-4 бар  
Ø 1.6+1.8 мм



5+10 мин.



120 мин. / 20°C  
30 мин. / 60°C



P360-P500



P600-P1000



VOC II/B/c допустим.\* = 540 г/л  
Заполняющий вариант: VOC = 490 г/л  
Грунтующий вариант: VOC = 520 г/л  
\* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



## UBS

### СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Продукт, создающий крепкий, эластичный слой с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Защищает от бензина, масел, воды и соли. Обладает также свойствами звукопоглощения и глушения звуков. Базируется на синтетических смолах, не содержит асфальтов и битумов, может покрываться любыми акриловыми лаками. Продукт предназначен для профессионального применения при лакокрасочных работах на кузовах легковых и грузовых автомобилей. Данный продукт может использоваться также в других отраслях, таких как строительство, каменные работы судостроение.

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
99714	1000	12



VOC II/B/e допустим.\* = 840 г/л  
VOC = 560 г/л  
\* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



## THINNER

### РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Это смесь органических разбавителей, применяемая для разбавления грунтов и акриловых лаков от линии ULTRA.

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
99613	500	6