


Glass Fiber Mat стекломат

RX N-05



Стекломат применяется как армирующий материал. Предназначен для ремонта деталей из пластика, укрепления поражённого сквозной коррозией металла, изготовления элементов автотюнинга.

Выпускается плотностью 150 г/м²; 300 г/м².

Glass Fiber Mat is intended to use as reinforcing material for repair of plastic parts, strengthening of the corroded metal, manufacturing of autotuning elements.

Density: 150 g/m²; 300 g/m².



Применение/ Application

Применяется вместе с полиэфирной смолой.
Use with Repair Resin.

Repair Box ремонтный комплект

RX N-07



Ремонтный комплект содержит набор материалов (смола RX N-04, отвердитель и стекломат RX N-05/150) для ремонта деталей из пластика, укрепления поражённого сквозной коррозией металла, изготовления элементов автотюнинга.

Фасовка: полиэфирная смола - 0,25 кг, отвердитель - 15 г, стекломат - 0,25 м².

Repair box contains a set of materials (repair resin RX N-04, hardener and glass fiber mat RX N-05/150).

Repair box is intended for repair of plastic parts, strengthening of the corroded metal, manufacturing of the autotuning elements.

Packing: repair resin - 0,25 kg, hardener - 15 g, glass fiber mat - 0,25 m².

Применение/ Application

Применяется в соответствии с инструкциями на полиэфирную смолу и стекломат.
It is applied in accordance with the instructions of Repair Resin and Glass Fiber Mat.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

12

Dry Coat сухое проявочное покрытие

RX N-03



Сухое проявочное покрытие предназначено для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Не содержит растворителей, легко наносится, не забивает абразив. Применяется для шлифования «по сухому» и с водой.

Цвет: белый, оранжевый, чёрный. **Фасовка: 50 г.**

Dry coat is intended to detect surface defects during grinding. Thinners-free, easy to apply, does not clog the abrasive. Is suitable for dry and wet grinding.

Color: white, orange, black. **Packing: 50 g.**

Применение/ Application

Сухое проявочное покрытие необходимо равномерно наносить на поверхность перед каждой шлифовальной операцией при помощи аппликатора, входящего в комплект. Применяется для шлифования «по сухому» и с водой. Дефекты проявляются черным цветом на светлых подложках, оранжевым - на темных.

Dry coat applied to the surface with the applicator before grinding. Defects are highlighted in black on light substrates, in orange on dark substrates.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months

24