



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL Extreme 5W-40

Универсальное гидросинтетическое моторное масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3/226.5
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/0710
VW 502.00/505.00



Описание:

Mannol Extreme 5W40 универсальное всесезонное моторное масло на гидросинтетической основе, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте, гарантируя надежную смазку и защиту от износа. Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур. Удовлетворяет требованиям новых типов двигателей с удлинённым интервалом замены масла.

Преимущества

Благодаря использованию процесса гидрокрекинга, достигаются стабильные смазывающие способности, что в свою очередь, обеспечивает защиту трущихся деталей двигателя от износа.

Высокий индекс вязкости (VI=170) обеспечивает максимальную стабильность вязкости при резких перепадах высоких и низких температурах.

Характеристика продукта:*

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			5W-40
Вязкость при -30°C	D 5293	CP	6300
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,06
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	79,8
Индекс вязкости	D 2270		165
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	850
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-38
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10,02

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1, 4, 5, 20, 60, 208 л.