



3M Малярная лента Scotch 2328

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

КТ100000357, КТ100000365, КТ100000381, КТ100000399

Номера по каталогу

06304, 06309, 06311, 06313

Описание Продукта:

Самоклеящаяся лента для маскирования при авторемонтных работах Scotch 2328 представляет собой самоклеющуюся ленту цвета замши, изготовленную на основе крепированной бумаги и предназначенную для различных работ в процессе кузовного ремонта.

Физико-технические характеристики:

Толщина	0,135 мм
Прочность адгезии к стали	6,5 Н/25 мм
Сопротивление растяжению	88 Н/25 мм
Относительное удлинение	10%
Теплостойкость	+80°C

Применение:

Лента Scotch 2328 демонстрирует высокие характеристики в широких пределах температур от комнатной до +80°C при выполнении различных работ по ремонту лакокрасочных покрытий. Рабочие качества Scotch 2328 и чистота поверхности после удаления ленты с различных основ достаточно высоки при разных значениях температуры и времени ее воздействия. Для определения соответствия рабочих свойств Scotch 2328 конкретным технологическим условиям следует выполнить соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее удаление, является температура +80°C, воздействующая в течение не более 60 минут.

Отличительные особенности:

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Пропитанная латексом основа из крепированной бумаги.	Плотное прилегание к поверхности сложной формы. Малая толщина. Сопротивление разрыву. Моментальное приклеивание. Высокая адгезия.	Высокое качество маскирования неровных поверхностей. Точная граница покраски. Исключает просачивание лакокрасочных материалов. Удобство в работе.
Клей на каучукоподобном полимере с поперечной сшивкой.	Стойкость к воздействию растворителей. Легко отрывается рукой. Надлежащая фиксация на лакокрасочном покрытии.	Не повреждает лакокрасочное покрытие. Легкий отрыв. Приклеивание без сильного нажима.

Выпускаемые формы и размеры:

Ширина (мм): 19, 25, 38, 50

Длина (мм): 50

Условия и срок хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°C и относительная влажность 50%.

Правила техники безопасности:

Отсутствуют.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru