



# Антигравийная МАСТИКА

## в аэрозольном баллоне 400 мл.

**Назначение:** для долговременной защиты порогов кузова автомобиля, колесных арок, днища. Образуется гладкое покрытие, обеспечивающее защиту от механических воздействий и коррозии.

Цвет:   

ТУ 2384-026-53934955-2011

<b>Продукты</b>	Антигравийная мастика
<b>Подложки</b>	Сталь; Полиэфирные шпатлевки VIKA; Отшлифованное заводское покрытие.
 <b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320.
<b>Условия нанесения</b>	Встряхнуть в течение 2-3 мин. Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.
 <b>Число слоев</b>	1 - 2
<b>Толщина покрытия</b>	1 мм
 <b>Сушка</b>	2-3 часа при 20°C
<b>Очистка оборудования</b>	Уайт-спирит, Растворитель 646/647

**ВНИМАНИЕ!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.