



Putty Bumper Flex

шпатлёвка для бамперов

RX S-07



Наполняющая полиэфирная шпатлевка с отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена PE и тефлона PTFE). Предназначена для устранения неровностей и царапин на бамперах, наружных молдингах, элементах боковых зеркал и других пластиковых деталей автомобиля. Исключительно легко шлифуется, отличается эластичностью и коротким временем сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор.

Цвет: серый.

Плотность: 1,85 г/см³. Фасовка: 0,5 кг.

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Пластмасса – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный или P-240, обезжиривание

Не наносить на старые термопластичные покрытия!

Не наносить на фосфатирующие грунты!

Пропорции смешивания

шпатлёвка RX S-07	100 г
отвердитель RX H-42	2-3 г

Нанесение

Жизнеспособность 4-5 мин при +20°C

Рекомендуемая толщина до 2 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 20-30 мин

Форсированная сушка при +60°C 5-10 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P80-P240

Последующие покрытия: грунты по пластмассе

Срок годности 12 месяцев



100:2-3



4'-5'/20°C



5'-10'/60°C
20'-30'/20°C



P80-P240