



Blender/ Blender Spray

база для переходов/ база для переходов аэрозоль

RX T-05



База для переходов предназначена для выравнивания цветового оттенка ремонтного участка при подкраске базовыми эмалями. Материал необходимо нанести в один слой на всю поверхность детали перед покрытием базовыми эмалями. Готов к применению. Не требует разбавления!

Плотность: 0,9 г/см³. Фасовка: 0,5 л; 520мл.*

Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400 или абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

Нанесение

Не требует разбавления!

Вязкость распыления (ВЗ-4).	16"-18" при +20°C
Диаметр сопла.	1,3 мм
Давление.	2,0-4,0 атм
Число слоёв.	1
Рекомендуемая толщина.	15 мкм
Температура.	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха.	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 15 мин

Срок годности. 24 месяца

Нанесение*

Перед применением баллон встряхнуть!

Дистанция.	20-25 см
Число слоёв.	1
Рекомендуемая толщина.	15 мкм
Температура.	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха.	до 75%

Сушка*

Воздушная сушка при +20°C 15 мин

Срок годности. 24 месяца

* Данные для материала в аэрозольной упаковке.

