

КРАСКОПУЛЬТЫ

КРАСКОПУЛЬТЫ HVLP

КРАСКОПУЛЬТ 8001 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



Особенности:

Улучшенная форма ширины факела для быстрого нанесения. Сверхтонкое распыление. Игла и дюза из нержавеющей стали, позволяющая использовать с водорастворимыми эмалями. Хромированный корпус краскопульта обеспечивает максимальную защиту от коррозии и легкую очистку. Высокий коэффициент переноса материала, малый уровень окрасочного тумана.

Вход воздуха: 1/4"
Емкость бачка: 600 мл
Вход для бачка: 16М x 1.5P
Факел: 270 мм - 330 мм

Артикул	Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Система
PM-87357	1,3 мм	165-280 л/мин	2,0 бар	HVLP
PM-87340	1,3 мм	150-270 л/мин	1,1 - 1,7 бар	LVMP
PM-87364	1,4 мм	150-270 л/мин	1,1 - 1,7 бар	LVMP

КРАСКОПУЛЬТ 8002 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



Вход воздуха: 1/4"
Емкость бачка: 600 мл
Вход для бачка: 16М x 1.5P
Факел: 270 мм - 310 мм

Артикул	Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Система
PM-87388	1,3 мм	270 л/мин	2 бар	HVLP
PM-87395	1,3 мм	210 л/мин	2,5 - 3 бар	HP
PM-87371	1,4 мм	210 л/мин	2,5 - 3 бар	HP

КРАСКОПУЛЬТ 8003 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



Вход воздуха: 1/4"
Вход для бачка: 16М x 1.5P
Емкость бачка: 600 мл
Факел: 300 мм - 320 мм

Артикул	Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Система
PM-87418	1,3 мм	270 л/мин	2,0 бар	HVLP
PM-87425	1,3 мм	210 л/мин	2,5 - 3 бар	HP
PM-87401	1,4 мм	210 л/мин	2,5 - 3 бар	HP

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

Набор предназначен для замены вышедших из строя уплотнений, пружин, фиксаторов, установленных в краскопультах.

8001

8002

8003

Артикул	№ краскопульта	Кол-во в упаковке
PM-70082	8001	5 шт.
PM-70099	8002	5 шт.
PM-70105	8003	5 шт.

КРАСКОПУЛЬТ 827 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ В БЛИСТЕРЕ



В комплект входят дюзы 1,4 и 1,7 мм.

Артикул: PM-92812

В упаковке: 10 шт.

Назначение:

Универсальный краскопульт системы HVLP с верхним бачком. Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д. Может применяться для нанесения красок на водной основе.

Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Объем бачка	Входной штуцер
1,4 мм	156 л/мин	3 бар (43 PSI)	600 мл	1/4"
1,7 мм	180 л/мин	3 бар (43 PSI)	600 мл	1/4"

КРАСКОПУЛЬТ 827 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



Назначение:

Универсальный краскопульт системы HVLP с верхним бачком. Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д. Может применяться для нанесения красок на водной основе. Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,7 и 2,0 мм. Входной штуцер: 1/4"

Артикул	Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Объем бачка
PM-92782	1,4 мм	156 л/мин	3 бар (43 PSI)	600 мл
PM-92799	1,7 мм	180 л/мин	3 бар (43 PSI)	600 мл
PM-92805	2,0 мм	210 л/мин	3 бар (43 PSI)	600 мл

КРАСКОПУЛЬТ 881 С ВЕРХНИМ БАЧКОМ



Назначение:

Универсальный краскопульт системы HVLP с верхним бачком. Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д. Может применяться для нанесения красок на водной основе. Может комплектоваться дюзой 1,4 мм. Входной штуцер: 1/4"

Артикул	Диаметр сопла	Расход воздуха	Давление	Объем бачка
PM-84820	1,4 мм	156 л/мин	3,5 бар (50 PSI)	600 мл