

Mipa Steinschlagschutz UBS — Антигравийное покрытие на каучуковой основе. Предназначено для защиты деталей кузова от ударов камней и агрессивного воздействия окружающей среды. Обладает отличной адгезией, быстрым временем высыхания, долго сохраняет пластичность при сильных колебаниях температур. Окрашивается любыми красками.



| | |
|--|--|
| Цвет | Серый, черный |
| Плотность | 1,23 г/см ³ |
| Упаковка | 1 л, 500мл (аэрозоль) |
| Расход | 2м ² /литр (при толщине 500 мкм) |
| Поверхность для нанесения | Днище, колёсные арки и пороги кузовов легковых автомобилей. |
| Особые указания | Не наносить при T° ниже +10°C и влажности воздуха выше 75%. Исключить попадание на агрегаты моторного отсека, выхлопную систему, детали подвески, трансмиссии и тормозной системы. |
|  Предварительная обработка | Детали кузова перед нанесением необходимо отмыть от грязи и просушить. Старые покрытия с ослабленной адгезией и ржавчину необходимо удалить абразивом P60-P80. Тщательно обезжирить средством Mipa Silikonentferner . |
|  Нанесение | Ёмкость перед применением тщательно взболтать. Пистолетом для антигравийных покрытий наносить равномерными слоями внахлёт до толщины мокрого слоя в 1000 мкм. Давление распыла 3-5 бар . |
|  Воздушная сушка | При +20° C в помещении - около 60 мин. при толщине 500 мкм. |
|  Дальнейшая обработка | Возможно нанесение любых красок. |