

Цемент глушителя ABRO®



Артикул: ES-332

Описание: высокотемпературный армированный цемент глушителя.

Сфера применения: предназначен для сборки герметичных соединений в выхлопных системах, устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т. д. Подходит для выхлопных труб с катализатором и без.

Свойства:

- обеспечивает надежную герметизацию соединений;
- сохраняет свои свойства при температуре до 1100°C;
- безопасен для катализаторов;
- может использоваться в быту в качестве высокотемпературного клея.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Физический вид | Густая паста |
| Цвет | Серый |
| Температура начала кипения | 110°C |
| Давление паров (при 25°C) | 24 мм рт. ст. |
| Плотность паров | 0,6 (воздух = 1) |
| Относительная плотность (при 15°C) | 1,6-1,69 |
| Содержание летучих веществ | 30-35% |
| Скорость испарения | Медленнее эфира |
| pH | 11.3 |

Применение:

Сборка новых соединений:

- Нанесите состав толщиной 6 мм на внутренние и внешние концы глушителя или выхлопной трубы.
- Произведите обычную сборку.
- Загерметизируйте все соединения цементом.

Ремонт:

- Очистите поверхности от масла, окалины, жира и ржавчины.
- Нанесите требуемое количество цемента и заделайте дыры и трещины. При заделке обширных повреждений рекомендуется укрепить снаружи ремонтируемое место металлической сеткой.
- Схватывание цемента происходит через 20 минут работы двигателя на холостом ходу, полное отвердевание через 2-4 часа. Без нагрева цемент полимеризуется в течение 12 часов.

Упаковка: ПЭТ туба.

Состав: силикат натрия, силикат алюминия, вода.

Масса нетто: 170 г.

Количество в коробке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.