



PROTECT 320


АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (Шт.)
PROTECT 320		
90114	0,8	8
90270	2,8	4
отвердитель H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4

Быстрый заполняющий грунт на базе акриловых смол. Отличается значительно меньшей тенденцией к «забиванию» наждачной бумаги, особенно при механической обработке. При заданной вязкости распыления позволяет наносить гладкие слои, прекрасно заполняющие даже довольно большие неровности основания. Обладает очень хорошей адгезией к разного рода основаниям. Благодаря применению высококачественных смол и специальных добавок и обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту и изоляцию полиэфирных материалов (шпатлевок) от финишных лаков.



Пропорции
4 + 1 + 10%



DIN 4/20°C
40+50 сек.



10 мин. / 20°C



1+2X,
3+4 бара
Ø 1.6-1.8 мм



5-10 мин./20°C



2 ч / 20°C
30 мин. / 60°C



P360 - P500



P600 - P1000



VOC II/V/c лимит* = 540 г/л
VOC фактическое: грунтующая версия = 530 г/л
VOC фактическое: заполняющая версия = 505 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

Цвета:



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-02-12



ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА



СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КРАСКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ
ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ
СТАЛЬ • АЛЮМИНИЙ
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (WASH PRIMER'Y)
ПЛАСТМАССЫ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ

