

PROTECT 330

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5+1




Акриловый грунт Protect 330 представляет собой грунт, который благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок, гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных материалов (шпатлёвок) от поверхностных лаков. Продукт обладает отличной адгезией к различным видам оснований. Для облегчения подбора цвета эмали, грунт выпускается в трех цветах: белом, сером и черном, при смешивании которых можно получить наиболее оптимальный оттенок покрытия перед окрашиванием.

Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (шт.)
PROTECT 330		
37311 (серый)	1,0	6
37341 (чёрный)	1,0	6
37331 (белый)	1,0	6
37313 (серый)	3,5	4
37343 (чёрный)	3,5	4
37333 (белый)	3,5	4
отвердитель H 5520		
35821	0,20	6
35822	0,25	6
35824	0,70	4



Пропорции
5 + 1 + 15%



DIN 4/20°C
50+80 сек.



1 ч / 20°C




1+3X,
3+4 бара
Ø 1.6-1.8 мм




5-10 мин./20°C



3 ч / 20°C
30 мин. / 60°C



P360 - P500



P600 - P1000

Цвета:



VOC II/B/c допустим.*= 540 г/л
VOC = 510 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧА ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL
- ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL
- СТАЛЬ • АЛЮМИНИЙ • ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ • ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ
- ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ



ИЗОЛЯЦИЯ
ИЛИ
ЗАПОЛНЕНИЕ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-02-07

