



PROTECT 340


РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ (WASH PRIMER)

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
PROTECT 340		
37219	0,2+0,2	3+3
37211	1,0	6
отвердитель H 5910		
35856	1,0	6

Данный продукт является антикоррозийным реактивным грунтом, выпускаемым на основе поливиниловых смол. Главные характеристики грунта – это превосходная адгезия к различным видам оснований и высокая антикоррозийная защита, действующая также при повреждении покрытия (при образовании царапин и сколов лакового слоя). Предназначен для нанесения тонкими слоями в соединении с любым акриловым грунтом.



Пропорции 1+1
грунт + отвердитель



DIN 4/20°C
18÷20 сек.



2 дня / 20°C



1+2 X, 3+4 бара
Ø 1.2÷1.5 мм



5÷10 мин./20°C



10 мин. / 20°C



VOC II/B/c допустим.* = 780 г/л
VOC = 780 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвета:



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-02-08



АДГЕЗИЯ
И ЗАЩИТА



СТАЛЬ
АЛЮМИНИЙ
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

