



PROTECT 370


ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
PROTECT 370		
37440	0,5	6
37441	1,0	6

Заполняющий акриловый грунт. Предназначенный прежде всего для выравнивания ошпатлеванных поверхностей и старых лаковых покрытий. Не рекомендуется использовать непосредственно на металл, в связи с отсутствием антикоррозионной стойкости. Главным качеством грунта PROTECT 370 является очень короткое время высыхания, что дает возможность быстрого ремонта.



Пропорции 5+1
Грунт 1К +
разбавитель



DIN 4/20°C
50-70 сек.



2 X, 3+4 бара
Ø 1.6-1.8 мм



5-10 мин./20°C
45-60 мин./20°C
15 мин./60°C



45-60 мин./20°C
15 мин./60°C



P360-P500



P600-P1000



VOC II/B/c допустим.* = 540 г/л
VOC = 540 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвета:



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-02-05



БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ



ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL •
СТАЛЬ •
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ •
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ •
ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ •
ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ •

