

CLEARCOAT

БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК



Быстросохнущий бесцветный акриловый лак, отличающийся высокой степенью блеска, очень хорошей растекаемостью и легкостью полировки. Идеально подходит в качестве отделочного слоя поверх акриловых и целлюлозных лаков. Продукт имеет сопло FAN, дающее струю, свойства нанесения которой близки к соплу традиционного пистолета.

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
34002	500	6
90406 (мат)	500	6



Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5+10 мин.



2 ч / 20°C



Очищать клапан 5 сек.

Цвет: бесцветный

VOC II/B/a лимит = 840 г/л
VOC < 690 г/л



ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5 сек., пока клапан не очистится.



ACRYLIC PRIMER

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



Однокомпонентный акриловый грунт-заполнитель, предназначенный, прежде всего, для выравнивания зашпаклеванных поверхностей и старых лаковых покрытий. Идеальный для мелких ремонтов. Главным преимуществом этого грунта является очень краткое время высыхания, благодаря чему ремонт можно провести очень быстро. Продукт имеет сопло FAN, дающее струю, свойства нанесения которой близки к соплу традиционного пистолета.

Номер артикула	Упаковка единичная (мл)	Количество в коробке (шт.)
34402 (серый)	500	6
34412 (черный)	500	6



Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5+10 мин.



15-30 мин./ 20°C
15 мин./ 60°C



P360-P500



P800-P1000



Очищать клапан 5 сек.

Цвет:



VOC II/B/a лимит = 840 г/л
VOC < 720 г/л



ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5 сек., пока клапан не очистится.

