

### FLASH 900

#### СТРУКТУРНЫЙ ЛАК



Flash 900 – это однокомпонентный термопластический продукт, предназначенный для нанесения при помощи покрасочного пистолета. Это быстросохнущий лак, который характеризуется очень хорошей укрывистостью и обладает мелкозеристой структурой, имитирующей пластик.

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
38104	0,75	3



DIN 4/20°C  
53-59 сек.



1,5-2 X, 3-4 бара  
Ø 1.6-1.8 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая  
твёрдость  
14 ч /20°C

Цвета:



VOC допуст. (кат. В/5) = 840 г/л (для смеси готовой к применению)  
VOC = 680 г/л



- ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
- АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ



БЫСТРО-СОХНУЩИЙ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-03-10



### FLASH 910

#### АКРИЛОВЫЙ ЛАК 1К ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ



Flash 910 – однокомпонентный акриловый лак чёрного матового цвета. Предназначен для нанесения при помощи распылительного пистолета (распылителя) на стальные и деревянные поверхности. Лак является быстросохнущим продуктом с очень хорошими покрывальными качествами.

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
32001	1	6



Пропорция:  
3+1  
Растворитель  
THIN 850+Flash 910



DIN 4/20°C  
16+22 сек.



2+3 X  
3+4 бара  
Ø 1.3-1.4 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая  
твёрдость  
14 ч /20°C

Цвета:



VOC II/В/е лимит\* = 840 г/л  
VOC фактическое = 680 г/л



\* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ



- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ
- СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
- ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ



ХОРОШО  
УКРЫВАЮЩИЙ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-03-11

