






# БЕСЦВЕТНАЯ ОСНОВА

**MOBHEL®**

Бесцветная базовая основа предназначена для покраски методом «плавного перехода». Обеспечивает соответствующую ориентацию эффектных компонентов и плавный переход между старым и новым лакокрасочным покрытием. Бесцветная базовая основа наносится мокрым слоем, затем на еще влажную основу наносится база MOBHEL в желаемом оттенке, таким образом, обеспечивается соответствующая ориентация эффектных компонентов.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41825831
<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b> прозрачный	
	<b>Плотность:</b> 0,881 г/мл	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Поверхность необходимо тщательно очистить с помощью MOBHEL антисиликонового средства low VOC.	
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	 <b>Количество слоев:</b>	<b>1 шаг:</b> Бесцветная основа, готовая к использованию 1,2 – 1,3 мм 2 бар 1 мокрый слой <b>2 шаг:</b> База 1,3 – 1,4 мм 2 бар 2 слоя = 15 – 22 мкм
	 <b>Межслойный интервал:</b>	10 – 15 мин / 20°C
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>	 <b>Нанесение:</b>	MOBHEL лаки
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	 <b>Срок хранения:</b>	4 года
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO <sub>2</sub> . Продукт содержит органические растворители. <b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>	