



acryl car line

профессиональные акриловые краски – короткая линия car's в пяти универсальных цветах

Популярная короткая линия car's – акриловых автомобильных красок для лакировочных и консервационных работ. Краски предназначены для покрытия поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, камня, некоторых пластмасс. На поверхности PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – примени предварительно Plastic Primer. Красками можно окрашивать машины, части машин, инструменты, разного вида оборудования и средства передвижения, стальную мебель и т. д. Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. Не содержат толуола. Выразительно короткое время высыхания – до 5 минут, не прилипает: 15-20 мин., твёрдый: 16-20 часов ■ Очередные лакировочные слои, нп. синтетики и другие краски нитро-комбинации наносить, тогда когда предыдущий слой полностью высохнет ■ Емкость: 500 мл=2,2-2,5 м², 150 мл=0,8 м² в зависимости от поверхности при однократном употреблении ■ Высокая стойкость к царапинам, ударам ■ Превосходная сцепность к почве (приготовить правильно поверхность) ■ Антикоррозионные свойства ■ Высокая устойчивость к бензину ■ Устойчивый к УФ-излучению и атмосферным условиям ■ Для покрытия внешних и внутренних поверхностей ■ Используемые газы не содержат CFC.

Код	мл	Код EAN	Наименование товара	Шт./Картон	Образец
20 450	500	5906739720453	Акрил алюминий	12	
20 470	500	5906739720477	Акрил чёрный мат	12	
20 490	500	5906739720491	Акрил чёрный блеск	12	
20 500	500	5906739720507	Акрил белый блеск	12	
20 510	500	5906739720514	Акрил бесцветный	12	
21 590	150	5906739720590	Акрил алюминий	12	
21 600	150	5906739720606	Акрил чёрный мат	12	
21 610	150	5906739720613	Акрил чёрный блеск	12	
21 620	150	5906739720620	Акрил белый блеск	12	
21 630	150	5906739720637	Акрил бесцветный	12	



acryl primer

профессиональные антикоррозионные акриловые грунтовки в 3 основных цветах

Быстросохнущие препараты для грунтования почти каждой обработанной и необработанной поверхности из металла, дерева, алюминия, бетона, стекла и камня. В особенности можно применять для обработки металлов таких как железо, стальная жечь. Применение в ремесленных и авто-мастерских нп. для продукции ограждений. Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. Не содержат толуола. Возможность шлифования «по-мокрому» и «по-сухому» ■ Очень короткое время высыхания: 5-8 мин., не прилипает: 15-20 мин., твёрдый: 10-15 часов ■ Емкость: 500 мл=2,2-2,50 м², 150мл=0,80 м² в зависимости от поверхности при однократном употреблении ■ Антикоррозионные свойства ■ Превосходная сцепность к поверхности – даже очень гладкой ■ Хорошо покрывает поверхность ■ Приспособленные ко всем системам лакирования (нитро, водные) ■ Для покрытия внешних и внутренних поверхностей. ■ Используемые газы не содержат CFC.

Код	мл	Код EAN	Наименование товара	Шт./Картон	Образец
20 520	500	5906739720521	Акрил красный грунт	12	
20 530	500	5906739720538	Акрил серый грунт	12	
20 540	500	5906739720545	Акрил белый грунт	12	
21 640	150	5906739720644	Акрил красный грунт	12	
21 650	150	5906739720651	Акрил серый грунт	12	
21 660	150	5906739720668	Акрил белый грунт	12	