

# АВТОЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ И КРАСКА СТРУКТУРНАЯ



## Автоэмаль алкидная



Алкидная автоэмаль широкого спектра применения HOLEX® используется для покраски кузова и других деталей автомобиля. Наносится методом пневмораспыления на отшлифованное заводское покрытие, а так же на загрунтованные зашлифованные поверхности. Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена. Глянцевые поверхности следует заматовать наждачной бумагой. Наносить при температуре не ниже +15°C и относительной влажности не более 75%. Наилучшие результаты достигаются при нанесении двух слоев с межслойной выдержкой 5-10 минут. Для доведения эмали до нужной вязкости использовать 650 Растворитель HOLEX®.

Артикул	RAL	Объем
HAS-96114	2004	1,0л
HAS-96121	7040	1,0л
HAS-96350	9003	0,5л
HAS-96138	9003	1,0л
HAS-96367	9005	0,5л
HAS-96145	9005	1,0л
HAS-57140	золото	0,5л
HAS-57157	медь	0,5л
HAS-57164	серебро	0,5л

## Краска структурная для пластика



Быстросохнущая акриловая краска с высоким содержанием пластификаторов. Отличается повышенной эластичностью, устойчива к механическим и атмосферным воздействиям. Используется для покраски и реставрации изделий из различных видов пластмассы: бамперов, молдингов, декоративных накладок, корпусов зеркал, пластиковой мебели, садовых инструментов, виниловых ограждений и других изделий из пластика.

Краска устойчива к атмосферным воздействиям, не выгорает на солнце. Для внутренних и наружных работ. Наносится при помощи пульверизатора. Площадь покрытия (в зависимости от толщины слоя): 2,5-4,0м². Оптимальная температура эмали и окружающей среды в момент использования: +15°C - +30°C.

Состав: эмаль акриловая, смесь органических растворителей.

Артикул	Цвет	Объем
HAS-57195	черный	0,45л
HAS-57188	серый	0,45л
HAS-57171	антрацит	0,45л

## Автоэмаль воздушной сушки



Удобное обозначение цвета краски!



Высококачественная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения сколов, царапин, мелких задиrow и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств. Перед использованием флакон хорошо встряхнуть в течение 2-3 минут.

Более 150 цветов кисточек для отечественных автомобилей и иномарок:  
BMW, AUDI, TOYOTA, MAZDA,  
VOLKSWAGEN, MERCEDES, NISSAN,  
OPEL, KIA, HONDA, MITSUBISHI,  
CHEVROLET, DAEWOO, RENAULT,  
HYUNDAI, SSANGYONG, FORD, GM.

\* Весь список автоэмалей на стр. 90