

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.03.2015 г.



Дата обновления:
11.09.2015 г.

Страница 1 из 3

Наименование продукта: APP Rally Color Spray. APP №: 210101-210105, 210111-210115

Серия высококачественных быстросохнущих акриловых лаков в аэрозоле. Они характеризуются очень хорошей адгезией к основе, а также высокой устойчивостью к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению. Серия APP Rally Color Spray включает:

- акриловый лак белый глянцевый №APP: 210101, 210111
- акриловый лак черный матовый №APP: 210102, 210112
- акриловый лак черный глянцевый №APP: 210103, 210113
- акриловый лак серебристый для дисков №APP: 210104, 210114
- акриловый лак прозрачный №APP: 210105, 210115

Упаковка: 500 мл аэрозоль, 600 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP Rally Color Spray - акриловая смола.


Производительность: 1,5-2 м²
Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как: форма объекта, шероховатости основания, метода нанесения и условий работы.

Применение Предназначены для общего применения.

Основа

Подходящие основы: Металл, алюминий, дерево, стекло, камень и различные виды пластмасс. Отшлифованные старые лакокрасочные покрытия. Акриловые грунты, например, APP Rally Haftgrund

Подготовка основы: Тщательно удалить все возможные очаги коррозии и отшлифовать сухой наждачной бумагой P320-P500.
Выровнять переходы на старое покрытие.
Грунты и старые лакокрасочные покрытия шлифуют мокрой наждачной бумагой P600-P800.



Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.03.2015 г.



Дата обновления:
11.09.2015 г.

Страница 2 из 3

Наименование продукта: APP Rally Color Spray. APP №: 210101-210105, 210111-210115



Перед распылением окрашиваемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900, W911 или WB900.


Использование

Нанесение:




Перед распылением окрашиваемую поверхность отшлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Грунт хорошо перемешать, встряхивая баллон в течение 2-3 минут. Произвести пробное распыление.

Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть грунтом с расстояния 20-30 см.




Количество слоев: несколько тонких слоев до покрытия.



Время испарения между слоями при температуре +20°C:
3-5 минут.

Сушка



При температуре +20°C:

Время плёнкообразования: 5-10 мин.

Сухость на ощупь: 10-20 мин.

Полное отверждение: 2 ч.

Покрываемость:

Серебристую акриловый лак для дисков (210104) после высыхания (ок. 30 мин.) покрыть прозрачным лаком.

Очистка инструмента:

Для очистки распыляющей насадки от краски перевернуть баллон вверх дном и кратковременно нажать на распылитель. Газ-пропеллент вытолкнет остатки краски из насадки, предотвращая ее засыхание и, тем самым, позволяя повторно использовать аэрозоль.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.03.2015 г.




Дата обновления:
11.09.2015 г.

Страница 3 из 3

Наименование продукта: APP Rally Color Spray. APP №: 210101-210105, 210111-210115

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.
См. текст на этикетке или в паспорте безопасности продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Допустимое значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте.
840 г/л для APP Rally Color Spray
Максимальное значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте.
<700 г/л для APP Rally Color Spray

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.