

ЭМАЛИ

2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



Объемы 2 : 1
живучесть
не менее 2 ч

18 - 20 см / 20°C
DIN 33211



1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар
2 ч

10 мин / 20°C

12 / 20°C
30 мин / 60°C

Область применения: Высококачественная, готовая двухкомпонентная акриловая эмаль, относящаяся к 2К акриловой системе, применяемая для окраски легковых и коммерческих автомобилей и оборудования. Идеально подходит как для полной окраски, так и для ремонтных работ. Обладает отличными декоративными свойствами, превосходным блеском и прочностью. COLOMIX 2К акриловая эмаль обеспечивает стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным воздействиям, что способствует длительному сохранению безупречного внешнего вида.

Разбавление: COLOMIX 2К акриловую эмаль комп. А перемешать, добавить компонент Б в предписанном соотношении и смесь перемешать. Эмаль подготовленная таким образом не разбавляется! При необходимости эмаль следует разбавлять COLOMIX 2К разбавителем от 10 до 15 %. Перед нанесением COLOMIX 2К акриловую эмаль отфильтровать.

Способ нанесения: Путем распыления; сопло 1.3 - 1.5 мм, давление 3 - 4 бара. Рекомендуется нанесение в 2 слоя. Сушка между слоями составляет 10 минут в зависимости от температуры.

Упаковка: 1 л комп. А + 0,5 л комп. Б

Срок годности: 36 месяцев
COLOMIX 2К комп. Б чувствителен к влаге!