



## 2К ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ



**Назначение:** для устранения мелких, средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает отличными технологическими свойствами, при нанесении не тянется за шпателем, не имеет пор. Обеспечивает легкое шлифование покрытия. Возможность совместного применения с шпатлевкой со стеклом или алюминием для удобства при обработке поверхности.

**Цвет:** 

**Фасовка:** 0,5; 0,9; 1,64 кг.

<b>Продукты</b>	Шпатлевка «Vika-Универсальная мягкая»; Отвердитель
<b>Подложки</b>	Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120
<b>Смешивание</b>	Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
<b>Жизнеспособность</b>	4-6 мин. при 20°C
<b>Нанесение</b>	Шпателем <b>Не наносить на фосфатирующие грунтовки</b>
<b>Толщина покрытия</b>	До 2 мм за один слой
<b>Сушка</b>	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии
<b>Шлифовка</b>	P120-P240-P320

Гарантийный срок хранения: 24 месяца