

BODY 290

ШПАТЛЕВКА СВЕРХЛЕГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем,
время жизни
4–5 мин



Воздушная сушка
20–30 мин / 23 °C



ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см



P120–P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Сверхоблегченная 2К-полиэфирная шпатлевка универсального применения. Обладает сверхмалым удельным весом и великолепной адгезией к железу и цветным металлам. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности, пластична при нанесении. Очень легко шлифуется абразивом P120, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Допускается обработка с водой.

После шлифования образует идеально гладкую поверхность без пор. Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
2901300050	бежевый	0.2 л
2901300001	бежевый	1 л
2901300002	бежевый	1.5 л
2901300003	бежевый	3 л

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- стали
- алюминия
- гальванизированной стали
- деревянных поверхностей
- нержавеющей стали
- полиэфирных ламинатов

i

СВЕРХЛЕГКАЯ

BODY 232

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем,
время жизни
4–5 мин



Воздушная сушка
20–30 мин / 23 °C



ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см



P120–P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Облегченная универсальная полиэфирная шпатлевка имеющая адгезию на все металлы, а также гальванизированные и оцинкованные покрытия, включая «сложные» цинки последнего поколения. В этом продукте реализованы наилучшие характеристики, такие как — простота нанесения, легкость обработки, и эластичность.

Быстро сохнет, прекрасно шлифуется абразивными материалами от P120 до P240, образуя однородное покрытие без пор.

Артикул	Цвет	Емкость
2320100001	белый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- металла
- гальванизированной стали
- нержавеющей стали
- алюминия
- деревянных и стеклопластиковых поверхностей

i

АДГЕЗИЯ НА ВСЕ ЦИНКИ