

BODY 217

ШПАТЛЕВКА ОБЛЕГЧЕННАЯ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель, армированный стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных отверстий. Используется также для ремонта корродированных частей кузова. Легко наносится, быстро сохнет и исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Позволяет получить устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Уникальность BODY PRO F217 заключается в том, что она не утяжеляет деталь благодаря малому удельному весу.

Артикул	Цвет	Емкость
2170500000	зеленый	0,5 л
2170500001	зеленый	1 л
2170500002	зеленый	2 л

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки NB BODY, 1К, 2К грунты.

Подходит для:

- металла
- дерева
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей

i
ЛЕГКАЯ

BODY PROLINE 617

ШПАТЛЕВКА С УКОРОЧЕННЫМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23-25°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном, для заполнения больших углублений. Используется для ремонта корродированных частей кузова. Обладает минимальной усадкой. Благодаря оптимальной концентрации стекловолокна и эластичных полиэфирных смол материал равномерно наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Это позволяет использовать его при ремонте большой площади поверхности, создавая устойчивое к механическим воздействиям покрытие.

Артикул	Цвет	Емкость
6170600000	зеленый	0,5 кг
6170600001	зеленый	1 кг
6170600002	зеленый	1,8 кг

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки NB BODY, 1К, 2К грунты.

Подходит для:

- стали
- металлических поверхностей, имеющих повреждения
- дерева
- заводского ЛКП

i
С МИКРОВОЛОКНОМ