

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА UNIVERSAL



номер артикула	вес	количество штук в коробке
1096	250 g	32
1101	450 g	18
1102	700 g	18
1060	1 kg	10
1099	1,9 kg	10
6932	3,8 kg	4
1106	4,5 kg	-



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

UNIVERSAL - Универсальная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- 2 - компонентная универсальная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наносится.
 - Хорошая адгезия к различным видам металла.
 - Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 52 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
 - Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
 - Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
 - Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
 - Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80+P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

- На шпатлевку можно наносить:
- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку
 - 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
 - 2 - компонентные акриловые грунты
 - 2 - компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка	12 мес
Отвердитель	18 мес

Цвет - желтый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,94 (+/- 0,03) kg / l

Внимание:

Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности дл. данного продукта.

Внимание:

*После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!*