

НАПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

SOFT



номер артикула	вес	количество штук в коробке
1131	250 g	32
1109	400 g	18
1127	1 kg	10
1108	1,8 kg	10
1116	4,3 kg	-



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

SOFT - Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
 - Легко шлифуется не забывая абразив.
 - Высокая прочность и эластичность.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 61 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
 - Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
 - Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
 - Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
 - Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80+P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

- На шпатлевку можно наносить:
- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку
 - 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка	12 мес
Отвердитель	18 мес

Цвет - кремовый
 Степень глянца - матовая
 Плотность - 1,77 (+/- 0,03) kg / l

Внимание:

Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Внимание:

*После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
 Отвердитель хранить от перегрева!*