

Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка



номер артикула	объем	количество штук в коробке
1737	500 ml	10
2443	1000 ml	10

Очистить и шлифовать поверхность	Обезжирить	Пропорции смешивания 100 : 2	Жизнеспособность смеси при 20°C 5 + 6 min.	Время отверждения при 20°C 16 + 26 min.	Макс 60°C	P80 + P240

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC для смеси = 28 [г/л]



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка	12 мес
Отвердитель	18 мес

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,65 kg / l

- Хорошо обрабатывается наждачной бумагой, не забивает абразив.
- Обладает высокой прочностью и эластичностью.
- Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.

ПОВЕРХНОСТЬ:

ПОВЕРХНОСТЬ:	АДГЕЗИЯ
Металл	++
Сталь / Алюминий	++
Оцинкованная сталь	++
Старые лако-красочные покрытия	++
Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки	++
Дерево, Бетон	+

++ отличная / + удовлетворительная / 0 - плохая

НА ШПАТЛЕВКУ МОЖНО НАНОСИТЬ:

- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2 - компонентные акриловые грунты
- 2 - компонентные эпоксидные грунты
- 2 - компонентные реактивные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

ВНИМАНИЕ:

В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.