

# SZPACHLÓWKA Z MICRO WŁÓKNEM SZKLANYM PLUS

FIBREGLASS PUTTY MICRO PLUS

ШПАТЛЕВКА СО  
СТЕКЛОВОЛОКНОМ  
MICRO PLUS









**Dostępna w kolorze**

Available colours/ Возможные цвета



**Zastosowanie na podłożach**

Application on surfaces/ Поверхность нанесения

-  stal/steel/сталь
-  stal ocynkowana/galvanized steel/оцинкованная сталь
-  laminaty/laminates/ламинаты
-  aluminium/aluminum/алюминий
-  powłoki lakierowe/paint coatings/  
лакокрасочные покрытия
-  szpachlówki poliestrowe/polyester putties/  
полиэфирные шпатлевки
-  drewno/wood/древесина
-  farby podkładowe/primer paints/грунты

*Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/  
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/  
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.*



Opakowanie jednostkowe/ Unit container/ Единичная упаковка	Opakowanie zbiorcze (szt.)/ Shipping packaging (pcs.)/ Количество в упаковке (шт.)	Numer produktu/Art.No.
200g	24	43 214
500g	12	43 215
1 kg	8	43 216
1,8 kg	6	43 217

SZPACHLÓWKA/RUTTES/ШПАТЛЕВКИ

**pl** Szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym o zmodyfikowanej długości. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, przyczepnością do podłoża oraz dużą zdolnością do wypełniania ubytków. Doskonale daje się formować podczas aplikacji. Dzięki zastosowaniu specjalnych wypełniaczy umożliwia łatwy proces obróbki bez konieczności nakładania na wierzch warstwy szpachli wykończeniowej.

**en** Polyester putty reinforced with fibreglass with modified fibre length. It is characterized by very good mechanical strength, flexibility, adhesion to the substrate and high capacity to fill defects. Excellent formability during application. With the use of special fillers, the product offers good processability without the application of a finishing putty top layer.

**ru** Полиэфирная шпатлевка, армированная микростекловолокном модифицированной длины. Характеризуется хорошей механической прочностью, эластичностью, адгезией к основанию и высокой способностью к заполнению плоскостей. Прекрасно формируется во время нанесения. Благодаря использованию специальных наполнителей, легко обрабатывается без необходимости нанесения верхнего слоя отделочной шпатлевки.

