

# SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALU

PUTTY WITH ALU DUST

ШПАТЛЕВКА  
С АЛЮМИНИЕВЫМ  
ПОРОШКОМ









**Dostępna w kolorze**

Available colours/ Возможные цвета



**Zastosowanie na podłożach**

Application on surfaces/ Поверхность нанесения

-  stal/steel/сталь
-  stal ocynkowana/galvanized steel/оцинкованная сталь
-  laminaty/laminates/ламинаты
-  aluminium/aluminum/алюминий
-  powłoki lakierowe/paint coatings/  
лакокрасочные покрытия
-  szpachlówki poliestrowe/polyester putties/  
полиэфирные шпатлевки
-  drewno/wood/древесина
-  farby podkładowe/primer paints/грунты



Opakowanie jednostkowe/ Unit container/ Единичная упаковка	Opakowanie zbiorcze (szt.)/ Shipping packaging (pcs.)/ Количество в упаковке (шт.)	Numer produktu/Art.No.
200g	24	43 224
500g	12	43 131
1 kg	8	43 132
1,8 kg	6	43 133

*Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/  
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/  
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.*

**pl** Poliesterowa szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu aluminiowego przeznaczona do wypełniania dużych oraz małych ubytków i nierówności. Charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną, odpornością na podwyższone temperatury oraz elastycznością. Umożliwia przeprowadzenie naprawy bez konieczności nałożenia kolejnej warstwy szpachli wykańczającej. Łatwa do nakładania i obróbki.

**en** Polyester filling putty with addition of aluminium dust, intended for filling large and small voids and defects. It is characterized by good mechanical strength, resistance to elevated temperatures and flexibility. It enables component renovation without an additional top layer of a finishing putty. Easy to apply and process.

**ru** Полиэфирная шпатлевка-наполнитель с добавлением алюминиевой пудры для заполнения как больших, так и малых плоскостей и неровностей. Характеризуется механической прочностью, стойкостью к повышенным температурам и высокой эластичностью. Позволяет проводить ремонт без необходимости нанесения слоя отделочной шпаклевки. Легко наносится и обрабатывается.

