

SZPACHLÓWKA Z MICRO WŁÓKNEM SZKLANYM

FIBREGLASS PUTTY MICRO ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ MICRO









Dostępna w kolorze

Available colours/ Возможные цвета



Zastosowanie na podłożach

Application on surfaces/ Поверхность нанесения

-  stal/steel/сталь
-  stal ocynkowana/galvanized steel/оцинкованная сталь
-  laminaty/ laminates/ламинаты
-  aluminium/aluminum/алюминий
-  powłoki lakierowe/paint coatings/
лакокрасочные покрытия
-  szpachlówki poliestrowe/polyester putties/
полиэфирные шпатлевки
-  drewno/wood/древесина
-  farby podkładowe/primer paints/грунты



Opakowanie jednostkowe/ Unit container/ Единичная упаковка	Opakowanie zbiorcze (szt.)/ Shipping packaging (pcs.)/ Количество в упаковке (шт.)	Numer produktu/Art.No.
200g	24	43 210
500g	12	43 166
1 kg	8	43 167
1,8 kg	6	43 211

Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.

pl Szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym długości kilkunastu mikrometrów. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, przyczepnością do podłoża oraz dużą zdolnością do wypełnienia ubytków. Doskonale daje się formować podczas aplikacji, a po wyschnięciu gwarantuje łatwość w obróbce. Dzięki posiadanym cechom produkt umożliwia przeprowadzanie napraw bez konieczności nakładania na wierzch warstwy szpachli wykończeniowej.

en Polyester putty reinforced with fibreglass with fibre length of a dozen micrometers. It is characterized by good mechanical strength, flexibility, adhesion to the substrate and high capacity to fill defects. It guarantees excellent formability during application and easy processing after drying. The product offers features that enable component renovation without the application of a finishing putty top layer.

ru Полиэфирная шпатлевка, армированная микростекловолокном длиной от десяти до двадцати микрометров. Характеризуется хорошей механической прочностью, эластичностью, адгезией к основанию и высокой способностью к заполнению плоскостей. Идеально формируется во время нанесения, а после высыхания гарантирует легкую обработку. Благодаря имеющимся характеристикам, продукт позволяет проводить ремонт без необходимости нанесения финишного слоя отделочной шпатлевки.

