

RX S-10

Putty Light шпатлёвка легкая

Reoflex®

Наполняющая полиэфирная шпатлевка с отличной адгезией к различным поверхностям. Предназначена для выравнивания неровностей, царапин и других повреждений деталей автомобиля. Исключительно легко шлифуется, удобна в работе и прекрасно держится на вертикальных поверхностях благодаря своему легкому весу. Отличается эластичной структурой, не оставляет пор на поверхности. Характеризуется коротким временем сушки. Цвет: серый. Плотность: 1,2 г/см³. Фасовка: 1 л. ВОО: 80 г/л.



100:2:3

4'-5'/20°C

20'-30'/20°C

5'

P80-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка
 абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:

шпатлёвка RX S-04	100 гр
отвердитель RX H-42	2-3 гр
Жизнеспособность	4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина	до 4 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	20-30 мин
Инфракрасная сушка	5 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P80-P240
------------------	------------------

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности	12 месяцев
---------------	------------