ШПАТЛЕВКА SOFT

MOBIHEL® ШПАТЛЕВКА

apt. new	цвет	Bec	упак.
41793501		0,5 кг	12 шт
41793502	серый	1 кг	12 шт
41793503		2 кг	6 шт

apt. new	ЦВСТ	Bec	упак.
40924201	серый	0,5 кг	12 шт
40924202		1 кг	12 шт
40924203		2 кг	6 шт





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Быстрое высыхание, беспористое покрытие и стабильная консистенция шпатлевки обеспечивают качественный ремонт.

ПОДЛОЖКИ:

Используется для выравнивания больших участков на стальной жести. Металлическая поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена. Шпатлёвка РЕ имеет относительную грубую структуру, шпатлёвка SOFT - относительно мелкую структуру.



Ок. 2 гр. отвердителя на 100 гр. шпатлёвки (2%) РЕ шпатлёвка

Жизнеспособность: 4 — 5 мин/20 °C

РЕ шпатлёвка Soft Жизнеспособность: 3,5 — 6 мин/20 °C



Нанести шпателем



20 — 30 мин/20 °C





Грубое шлифование: P80 -P120 Тонкое шлифование: P150 -P180-P220



Дальнейшие покрытия: все MOBIHEL 2K вторичные грунты или грунты-наполнители



18 мес









