

MOBHEL®

ШПАТЛЕВКА MULTI

арт.	арт. new	цвет	вес	упак.
19202	41920202	белый	1 кг	12 шт
	41920203		2 кг	6 шт



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высокореактивная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с превосходными характеристиками отверждения даже в условиях низкой температуры (10°C) или высокой влажности (более 60%). Тонкая консистенция отлично перекрывает поры и равномерно распределяется по поверхности. Адгезия к любым металлическим подложкам и быстрое отверждение обеспечивают быстрый и качественный ремонт.

ПОДЛОЖКИ:

Используется для выравнивания неровностей на стали, в том числе оцинкованной или алюминиевой. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



Ок. 2 гр. отвердителя на 100 гр. шпатлевки (2%)
Жизнеспособность:
3 – 6 мин/20 °C



15 - 20 мин/20 °C



Грубое шлифование: P80 - P120
Тонкое шлифование: P150 - P180 - P220



18 мес



Нанести шпателем



5 мин



Дальнейшие покрытия: все MOBHEL 2K
вторичные грунты или грунты-наполнители

