



EXTRA CLEAR
MS PLUS / 2:1 MS

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной устойчивостью к царапинам, разработанный для защиты слоя базовой эмали. Отличается очень хорошей растекаемостью, высохший и отвердевший слой характеризуется твердостью, отличным блеском, эластичностью и высокой гладкостью поверхности. Устойчив на воздействие лучей UV и атмосферные воздействия. Не желтеет и не теряет блеска. Совместим с большинством базовых эмалей доступных в продаже.

MS PLUS - БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1 MS PLUS - БЕЗЦВЕТЕН АКРИЛЕН 2:1

Код изд.	Упаковка	В коробке
Арт. №	Мерна единица	Разфасовка
30801-1	1 L	6
30802-1	5 L	4
30811-1	+ hard. 500 ml	6
30812-1	+ hard. 2,5 L	4
30811-3	+ hard. 500 ml fast	6
30812-3	+ hard. 2,5 L fast	4



2 : 1
10 ÷ 20%
14 h / 20°C
45 min. / 60°C
2 ÷ 3x
Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

Двукомпонентен безцветен акрилен лак, предназначен за защита на автобои (метални основи). Лесен за нанасяне, бързо съхнеш, което спомага за намаляване на времето за престой на автомобила в бояджийската камера. Изсъхналият и втвърден слой се характеризира с твърдост, висока гланцовост и гладкост. Устойчив на UV-лъчи и атмосферни влияния. Без загуба на блясък. Лакът е съвместим и може да се нанася върху всякакъв вид автобои (бази), които се предлагат на пазара.



NO THINNER
ECO / 2:1

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак предназначен для защиты базовой эмали. Отличается очень хорошей растекаемостью, высохший и отвердевший слой характеризуется высокой твердостью поверхности, высоким блеском и упругостью. Устойчив на действие атмосферных факторов и лучей UV. Совместим со всеми базами доступными в продаже. Не требует добавления растворителя.

ECO - БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1 ECO - БЕЗЦВЕТЕН АКРИЛЕН 2:1

Код изд.	Упаковка	В коробке
Арт. №	Мерна единица	Разфасовка
30301-3	500 ml	6
30301-1	1 L	6
30302	5 L	4
30304-3	+ hard. 250 ml	12
30304-1	+ hard. 500 ml	6
30303-1	+ hard. 2,5 L	4



2 : 1
0 ÷ 5%
14 h / 20°C
45 min. / 60°C
2 ÷ 3x
Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

Двукомпонентен безцветен акрилен лак, който се използва като защита на автобои (бази). Лесен за нанасяне, като изсъхналият и втвърден слой се характеризира с висока гланцовост и устойчивост на нанасяне. Поради използването на специални компоненти, повърхността е устойчива на UV-лъчи и атмосферни влияния. Лакът е съвместим и може да се нанася върху всякакъв вид автобои (бази), които се предлагат на пазара. Не добавяйте разредител, продуктът е готов за употреба след смесване с втвърдител.