

CLEAR 1500



D1.05.22

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Удобный в использовании продукт, обеспечивающий идеальное соотношение цены и качества. Лак подходит для всех типов ремонта, благодаря применению универсальных отвердителей и разбавителей. Быстрый и простой в работе, наносится в два слоя, с коротким временем выдержки между ними. Хорошие свойства отверждения и легкость полировки гарантируют превосходную отделку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Равномерная отделка
- Легкость нанесения
- Простая пропорция смешения
- Хорошие свойства отверждения и полируемости

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 1500	1 L
Clear 1500	5 L



Hardener Fast/Flexi Hardener
Fast Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener
Medium Thinner Medium/Slow



Hardener Slow/Flexi Hardener
Slow Thinner Slow



2 : 1 + 10 - 20%



D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1.2-1.4 мм
2.0-4.0 бар



Между слоями 5-10 минут при 20°C
Перед сушкой 10-15 минут при 20°C



10-12 часов при 20°C
30-45 минут при 60°C