

CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH



D1.05.23

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный быстросохнущий лак отлично подойдет для быстрого точечного ремонта и окраски небольших деталей. Оптимальный состав при низких температурах дает сочетание качественной поверхности ремонта и быстрой сушки. Благодаря удобному выбору отвердителей серии Flexi Hardeners, свойства лака могут быть легко скорректированы для окраски больших площадей, просто выберите медленный отвердитель и разбавитель. Простая пропорция смешения и отличные свойства нанесения гарантируют идеальный результат финишного покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Универсальность применения
- Быстрое высыхание от пыли и короткое время сушки
- Отличные свойства нанесения и удобство в использовании

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | УПАКОВКА |
|-----------------------------|----------|
| Clear 3000 Fast Antiscratch | 1 L |
| Clear 3000 Fast Antiscratch | 5 L |



Hardener Fast/Flexi Hardener
Fast Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener Slow
Medium Thinner Fast/Medium/Slow

| | | | | | |
|------------------|----|------------|---|--|---|
| | | | | | |
| 2 : 1 + 10 - 20% | D1 | 2 x 1 слоя | (с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 2.0-4.0 бар | 3-5 минут между слоями при 20°C 5-7 минут перед сушкой при 20°C | Dynacoat Flexi Hardeners 2 часа при 20°C 8 минут при 60°C (в зависимости от выбранного отвердителя) |