

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
28.03.2006г.

Страница 1 из 3

Название продукта: APP 1K Kunststoff Primer.

Эластичная, быстросохнущая, однокомпонентная грунтовка, которая улучшает адгезию основ и поверхностных лаков, предназначена для пластмассовых основ.

Упаковка: 1,0 л; 400 мл аэрозоль.

Основные компоненты: Специальная, эластичная комбинация смол.

Цвет: Прозрачный серебристый.

Производительность: 8 - 10 м²/л
Внимание!
На практике производительность зависит от следующих факторов: форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.

Применение Предназначена для использования на элементах из пластмасс, таких как: ABS, EMT, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, PO PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft и PVC.

Основа

Соответствующие основы:

PP/EPDM	Модифицированный полипропилен	эластичный
ABS	Акрилонитрил бутадиен стирол	эластичный
PPO	Полифенил оксид полимер	эластичный
PA	Полиамид	эластичный
PBTP	Полибутилен терефталат	эластичный
PUR	Полиуретан	мягкий
PC	Поликарбонат	эластичный

Подготовка
основы:



Поверхность следует очистить и обезжирить антистатической смывкой для пластмасс APP WK900 или смывкой APP W900. Прощлифовать абразивной тканью (тип «fine» или «ultra fine») и повторно протереть антистатической смывкой для пластмасс APP WK900 или смывкой APP W900.

Внимание!

Если возникают трудности с устранением антиадгезионных средств (напр. разделительные пасты), новый пластмассовый элемент следует прогреть при температуре +60°C в течение 40-60 минут, а затем повторно обезжирить смывкой APP W900 или антистатической смывкой для пластмасс APP WK900.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.




Дата обновления:
28.03.2006г.

Страница 2 из 3

Название продукта: APP 1K Kunststoff Primer.

Способ применения

Пропорции
смешивания:



Внимание!

Продукт готов к распылению, не требует разбавления.

Вязкость распыления при +20°C: 12-15 с 4 мм DIN.

Нанесение:



Наносить с помощью пистолета-распылителя, оборудованного соплом Ø1,2-Ø1,4 мм при давлении воздуха от 3,0 до 4,0 бар.



Количество слоев: 1.

Толщина сухого покрытия: 3-5 мкм.

Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +10°C
- максимальная относительная влажность: 75%.

Сушка



При температуре +20°C можно выполнять дальнейшую обработку методом распыления через 10 минут.

Покрываемость:

APP 2K Acryl Filler 5:1

Одно- и двухкомпонентные поверхностные лаки, напр.:
APP 2K Acryl Lack, Color MIX RAL APP 2:1, акриловый
лак MS 2:1 RAL.

Внимание!

Для пластмассовых основ для продуктов распыляемых на APP 1K
Kunststoff Primer, добавить согласно с табличкой смешивания, перед
добавлением отвердителя, пластификатор APP 2K Elastic.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.




Дата обновления:
28.03.2006г.

Страница 3 из 3

Название продукта: APP 1K Kunststoff Primer.

Чистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.