

BODY 992

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Высыхание до
момента шлифования
4-5 ч. / 20 °C



Высыхание
до нанесения
финишного слоя
45 мин / 20 °C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Отличная устойчивость к влаге, соли и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Не содержит хроматов цинка и свинца.

Артикул	Цвет	Емкость
5100499200	коричневый	0.4 л
5100799200	серый	0.4 л
5100299200	черный	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

BODY 692

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Высыхание до
момента шлифования
2-5 ч. / 20 °C



Высыхание
до нанесения
финишного слоя
45 мин / 23 °C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Высококачественный антикоррозионный грунт. Применяется для создания защитного и адгезионного слоя на металлических и деревянных поверхностях, перед окраской. Образует покрытие устойчивое к внешним атмосферным воздействиям, защищает от влияния дорожных солевых реагентов. Содержит комплекс ингибиторов и пигментов обеспечивающих длительную защиту металла от возникновения коррозии.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100080	белый	0.4 л
5100700080	серый	0.4 л
5100200080	черный	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ