

BODY FLAT GUIDE

АЭРОЗОЛЬНАЯ ПУДРА ПРОЯВОЧНАЯ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
с расстояния
20-30 см

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проявочная пудра SPRAY FLAT GUIDE — качественный материал, представляющий собой порошок черного цвета в аэрозольной упаковке. Благодаря удобной упаковке и простоте нанесения является оптимальным материалом для выявления дефектов и неровностей при обработке различных покрытий.

Артикул	Цвет	Емкость
5110200000	черный	0,4 л

Подходит для:

- нержавеющей стали
- стали
- алюминия
- оцинкованной стали
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок
- грунтов и 1К-наполнителей



ПРОЯВОЧНЫЙ

BODY 425

ZINK SPOT / MIG АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
5-7 мин / 18-23°C



Полное
высыхание
24 часа

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Специальный антикоррозийный токопроводящий грунт для точечной сварки с большим содержанием цинка. Благодаря отсутствию хроматов цинка и свинца является полностью безопасным. BODY 425 изготовлен на основе комбинации акриловых смол с добавлением цинка. Применяется на поверхностях, предназначенных для контактно-точечной сварки (SPOT) и дуговой сварки плавящимся металлическим электродом в среде инертного газа (MIG).

Артикул	Цвет	Емкость
5100200060	черный	0,4 л

Подходит для:

- стали



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ