

NOVAKRYL 570

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2+1




Бесцветный акриловый лак с большим количеством твердых частиц и повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant). Очень легкое нанесение и быстрое высыхание облегчают работу и сокращают время пребывания автомобиля в лакировочной кабине. Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия.

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
NOVAKRYL 570		
38071	1,0	6
38073	5,0	4
отвердитель Н 5120 (стандартный)		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
отвердитель Н 5120 (быстрый)		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
отвердитель Н 5120 (медленный)		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* продукт под заказ



2+1+20%



Разбавлять
DIN 4/20°C
16-18 сек.



2-3 X, 3-4 бара
Ø 1.3-1.4 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая твёрдость
14 ч / 20°C
45 мин./ 60°C

VOC II/V/e допустим. * = 840 г/л
VOC = 565 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ



ИДЕАЛЬНАЯ
РАСТЕКАЕМОСТЬ



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-03-06

