




NOVAKRYL 2+1 MS


БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
Лак NOVAKRYL 2+1 MS		
8001	1,0	6
8003	5,0	4
отвердитель Н 5120 (стандартный)		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
отвердитель Н 5120 (быстрый)		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
отвердитель Н 5120 (медленный)		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* продукт под заказ



2+1+20%



Разбавлять
DIN 4/20°C
16-18 сек.



2+3 X,
3+4 бара
Ø 1.3-1.4 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая твёрдость
14 ч /20°C
45 мин./60°C

Стандартный бесцветный акриловый лак. Очень лёгкое нанесение, хорошая разливаемость и быстрое высыхание облегчают работу и сокращают время пребывания в лакокрасочной камере. Высокая твёрдость, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным условиям гарантирует высокую прочность, а блеск и «глубина» превосходный вид лакокрасочного покрытия.

NOVAKRYL MS совместим со всеми доступными на рынке базами. Доступен со стандартным или быстрым отвердителем.



Продукт предназначен для профессионалов. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах ЕС возможно только после соблюдения дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-03-01



ПРЕВОСХОДНАЯ
РАСТЕКАЕМОСТЬ

