

AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K 5:1

ACRYLIC FILLER 2K 5:1

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 2К 5:1









Dostępna w kolorze

Available colours/ Возможные цвета












Zastosowanie na podłożach

Application on surfaces/ Поверхность нанесения

-  stal/steel/сталь
-  laminaty/ laminates/ламинаты
-  aluminium/aluminum/алюминий
-  powłoki lakierowe/paint coatings/лакокрасочные покрытия
-  szpachłówki poliestrowe/polyester putties/
полиэфирные шпатлевки
-  drewno/wood/древесина
-  farby podkładowe/primer paints/грунты
-  tworzywa sztuczne/plastics/ пластмассы

Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.



Kolor/ Colour	Opakowanie jednostkowe/ Unit container/ Единичная упаковка	Opakowanie zbiorcze (szt.)/ Shipping packaging (pcs.)/ Количество в упаковке (шт.)	Numer produktu/ Art.No.
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 198
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 368
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 200
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 201
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 199
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 138
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 369
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 136
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 137
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 139

pl

Łatwy w obróbce akrylowy podkład wypełniający o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Charakteryzuje się szybkim czasem wysychania oraz niskim skurczem powłoki. Może być poddany obróbce maszynowej lub ręcznej, również na mokro. Doskonale sprawdza się w typowych pracach renowacyjnych wymagających użycia podkładu akrylowego. Na przeszlifowaną powierzchnię podkładu można nanosić dostępne na rynku systemy nawierzchniowe zarówno rozpuszczalnikowe jak i wodne. Produkt dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych.

en Easy-to-process acrylic filling primer with very good adhesion to the substrate. It is characterized by short drying time and low coat shrinkage. It can be machined or hand-worked, also in the wet system. Perfect for typical renovation works that require the use of an acrylic primer. The sanded primer surface can be used as a base layer for the application of both solvent and water-based topcoat systems. The product is available in five colour versions.

ru Простой в обработке акриловый грунт-наполнитель с очень хорошей адгезией к основанию. Характеризуется быстрым временем высыхания и низкой усадкой покрытия. Легко обрабатывается. Идеально подходит для типовых реставрационных работ, требующих использования акрилового грунта. На отшлифованную поверхность грунта можно наносить все виды лакокрасочных покрытий. Продукт предлагается в пяти цветовых вариантах.

