

AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 2K HS 5:1

ACRYLIC FILLER 2K HS 5:1

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 2К HS 5:1









Dostępna w kolorze

Available colours/ Возможные цвета



Zastosowanie na podłożach

Application on surfaces/ Поверхность нанесения

-  stal/steel/сталь
-  laminaty/ laminates/ламинаты
-  aluminium/aluminum/алюминий
-  powłoki lakierowe/paint coatings/лакокрасочные покрытия
-  szpachłówki poliestrowe/polyester putties/
полиэфирные шпатлевки
-  drewno/wood/древесина
-  farby podkładowe/primer paints/грунты
-  tworzywa sztuczne/plastics/ пластмассы

Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.



Kolor/ Colour	Opakowanie jednostkowe/ Unit container/ Единичная упаковка	Opakowanie zbiorcze (szt.)/ Shipping packaging (pcs.)/ Количество в упаковке (шт.)	Numer produktu/ Art.No.
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 361
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 359
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 360
	480 ml (400 ml+80 ml)	6	43 362
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 208
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 207
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 206
	900 ml (750 ml+150 ml)	6	43 209

pl

Wydajny podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, szybkim czasem wysychania oraz łatwą obróbką. Niski skurcz podkładu zapobiega osiadaniu powłoki, co gwarantuje najwyższą jakość naprawy. W zależności od potrzeb można go szlifować dowolną metodą. Idealnie sprawdza się we wszystkich naprawach renowacyjnych wymagających zastosowania podkładu wypełniającego stanowiącego podłoże pod wodne lub rozpuszczalnikowe warstwy nawierzchniowe. Produkt dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych.

en Efficient acrylic primer with very good filling properties. It is characterized by excellent adhesion to the substrate, short drying time and good processability. The low shrinkage of the primer prevents the coating from settling, which guarantees the highest quality of repair. It can be ground or sanded by any method as required. Ideal for all renovation repairs that require the use of a filling primer as the substrate for water or solvent-based topcoats. The product is available in five colour versions.

ru Эффективный акриловый грунт с очень хорошими наполняющими свойствами. Характеризуется отличной адгезией к основанию, быстрым временем высыхания и легкостью обработки. Низкая усадка грунта препятствует проседанию покрытия, что гарантирует высочайшее качество ремонта. В зависимости от потребностей, его можно шлифовать любым методом. Идеально подходит для всех реставрационных работ, требующих использования грунта-наполнителя в качестве основания под покровные слои на основе воды или растворителей. Продукт предлагается в четырех цветовых вариантах.

