



1 K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС

номер артикула	объем	количество штук в коробке
1360	1 L	6

*Разбавитель для акриловых продуктов

	Рабочая вязкость 10 s / 20°C	Параметры напыления 1 + 2 x 1 2 + 2,2 bar RP 1,2 + 1,4 mm HVLP 1,3 + 1,4 mm	Межслойная выдержка 5 min. Перед покраской 10 min.	Время отверждения 10 + 15 min. при 20°C	Не шлифовать

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт для пластмасс 1K – для улучшения адгезии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к применению 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта. Предназначен для ремонта автомобильных частей из пластмасс, в качестве средства, улучшающего адгезию.
- Короткое время кристаллизации.
- Доскональная адгезия к пластмассам.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт

12 мес

Цвет - желтоватый, прозрачный
Степень глянца - полублеск

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 787 [g/l]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/1) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, PP и его смеси.

Поверхность, предназначенная для грунтовки, должна быть тщательно обезжирена детергентом и отшлифованна скотч-брайтом.
Повторно обезжирена детергентом, промыта водой и просушена.
Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.

Внимание!

Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, PE.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На акриловый грунт 1K можно наносить:
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски

Внимание!

В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!