



FANFARO DSX 15W-40 6402

Всесезонное моторное масло эконом-класса на высокоочищенной минеральной основе для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, с очень большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

Свойства продукта:

- За счет высокого индекса вязкости и отличной совместимости с материалами уплотнений снижает вероятность утечек и обеспечивает необходимое давление масла даже для двигателей со значительным пробегом;
- Обладает низкой испаряемостью, что снижает расход масла на «угар»;
- Тщательно сбалансированный пакет присадок обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- За счёт высокой прочности масляной плёнки эффективно защищает от износа, снижает трение и предотвращает коррозию. Обеспечивает надежную смазку всех узлов двигателя при любых условиях эксплуатации;
- Снижает до минимума саже- и нагарообразование;
- За счет природных антиоксидантов эффективно сопротивляется старению и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN), за счёт него-же поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами.

Предназначено для максимальной защиты дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) российских, европейских и прочих производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, MAN предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 15W-40

Approval:

Recommendation:

API CH-4/SL

VOLKSWAGEN 501 01

ACEA A3/B3

VOLKSWAGEN 505 00

MAN 271

MB 229.1

MB 226.9

TEDOM Group 1P

ALLISON C4

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

5L (FF6402-5)

1000L (FF6402-IBC)

208L (FF6402-DR)

60L (FF6402-60)

20L (FF6402-20)

4L (FF6402-4)

1L (FF6402-1)