



FANFARO GSX 15W-40 6401

Всесезонное универсальное моторное масло эконом-класса на высокоочищенной минеральной основе для бензиновых (до 1993 года включительно) и дизельных двигателей (до 1983 года включительно) с турбонаддувом и без, с очень большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

Свойства продукта:

- Совместимости со всеми материалами уплотнений, что снижает вероятность утечек и обеспечивает необходимое давление масла даже для двигателей со значительным пробегом;
- Обладает низкой испаряемостью, что снижает расход масла на «угар»;
- Тщательно сбалансированный пакет присадок обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- За счёт высокой прочности масляной плёнки эффективно защищает от износа, снижает трение и предотвращает коррозию.
- Обеспечивает надёжную смазку всех узлов двигателя при любых условиях эксплуатации;
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами и пониженной зольностью, что снижает до минимума саже- и нагарообразование и позволяет поддерживать в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- За счёт природных антиоксидантов эффективно сопротивляется старению.

Предназначено для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) российских, европейских и прочих производителей.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 15W-40

Approval:

Recommendation:

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

4L (FF6401-4)

1000L (FF6401-IBC)

208L (FF6401-DR)

60L (FF6401-60)

20L (FF6401-20)

5L (FF6401-5)

1L (FF6401-1)