

GAZOLIN SAE 10W-40

Описание продукции.

GAZOLIN SAE 10W-40 Полусинтетическое моторное масло, для двигателей работающих на газовом топливе.

Характеристики и преимущества.

Полусинтетическое масло, изготовленное с применением специально сбалансированного пакета присадок для двигателей, работающих на сжатом природном газе (CNG) и сжиженном (LPG). Всесезонное масло гарантирует хороший запуск двигателя и при низких температурах. Масло отличается очень хорошими моющими способностями, а также высокой стабильностью против окисления, что гарантирует превосходную работу двигателя, используя бензин или газ.

Испытания и одобрения.

SAE 10W-40, API SG/CD

Обращение и хранение.

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Требования по отношению к окружающей среде: избегать попадания продукта в почву, водоемы, общую канализационную систему. Способы утилизации продукта и тары: утилизация продукта и тары должна быть проведена по всем правилам утилизации отходов. Код отходов(EWC): 13 02 05

Стандартные данные.

Наименование показателя	Показатель	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13.90	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	97.02	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	146	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -25 °С	6920	ASTM D-5293
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	222	ASTM D-92
Температура застывания, °С, не выше	-35	ASTM D-97
Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	5.70	ASTM D-2896
Плотность при 15 °С, кг/л	0.876	ASTM D-1298